
# 德标圆形预绝缘端子

## DIN 46237 RING TERMINALS
## VINYL INSULATED WITH BRAZED SEAM

**Material**
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






| 电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.) | 型号 ITEM NO. | 螺栓尺寸 STUD SIZE | 尺寸 DIMENSION mm(inch) | | | | | | | 包装/只 QTY BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metric | d2 | d3 | l | d1 | d4 | a | s | |
| 0.5-1.0 (20-16) | DRVB2-1 | 2.0 (.079) | 2.2 (.087) | 6.0 (.236) | 16.0 (.630) | 1.6 (.063) | 4.0 (.157) | 10.0 (.394) | 0.8 (.031) | 1000 |
| | DRVB2.5-1 | 2.5 (.098) | 2.7 (.106) | | | | | | | |
| | DRVB3-1 | 3.0 (.118) | 3.2 (.126) | | | | | | | |
| | DRVB3.5-1 | 3.5 (.138) | 3.7 (.146) | | | | | | | |
| | DRVBS4-1 | 4.0 (.157) | 4.3 (.169) | 7.0 (.276) | 16.5 (.650) | | | | | |
| | DRVB4-1 | 4.0 (.157) | 4.3 (.169) | 8.0 (.315) | 17.0 (.669) | | | | | |
| | DRVBS5-1 | 5.0 (.197) | 5.3 (.209) | 8.0 (.315) | 17.5 (.689) | | | | | |
| | DRVB5-1 | 5.0 (.197) | 5.3 (.209) | 10.0 (.394) | 18.0 (.709) | | | | | |
| | DRVB6-1 | 6.0 (.236) | 6.5 (.256) | 10.0 (.394) | | | | | | |
| | DRVBL6-1 | 6.0 (.236) | 6.5 (.256) | 11.0 (.433) | 20.0 (.787) | | | | | |
| | DRVB8-1 | 8.0 (.315) | 8.4 (.331) | 14.0 (.551) | 22.0 (.866) | | | | | |
| | DRVB10-1 | 10.0 (.394) | 10.5 (.413) | 14.0 (.551) | | | | | | |
| | DRVBL10-1 | 10.0 (.394) | 10.5 (.413) | 18.0 (.709) | 24.0 (.945) | | | | | |
| 1.0-2.5 (16-14) | DRVB3-2.5 | 3.0 (.118) | 3.2 (.126) | 6.0 (.236) | 16.0 (.630) | 2.3 (.091) | 4.5 (.177) | 10.0 (.394) | 0.8 (.031) | 1000 |
| | DRVB3.5-2.5 | 3.5 (.138) | 3.7 (.146) | | | | | | | |
| | DRVBS4-2.5 | 4.0 (.157) | 4.3 (.169) | 6.8 (.268) | 16.6 (.654) | | | | | |
| | DRVB4-2.5 | 4.0 (.157) | 4.3 (.169) | 8.0 (.315) | 17.0 (.669) | | | | | |
| | DRVBS5-2.5 | 5.0 (.197) | 5.3 (.209) | | 18.5 (.728) | | | | | |
| | DRVB5-2.5 | 5.0 (.197) | 5.3 (.209) | 10.0 (.394) | 19.0 (.748) | | | | | |
| | DRVB6-2.5 | 6.0 (.236) | 6.5 (.256) | 11.0 (.433) | 21.0 (.827) | | | | | |
| | DRVB8-2.5 | 8.0 (.315) | 8.4 (.331) | 14.0 (.551) | 22.0 (.866) | | | | | |
| | DRVB10-2.5 | 10.0 (.394) | 10.5 (.413) | 15.0 (.591) | | | | | | |
| | DRVBL10-2.5 | 10.0 (.394) | 10.5 (.413) | 18.0 (.709) | 23.5 (.925) | | | | | |
| | DRVB12-2.5 | 12.0 (.472) | 13.0 (.512) | | 25.0 (.984) | | | | | |
| 2.5-6 (12-10) | DRVB4-6 | 4.0 (.157) | 4.3 (.169) | 8.0 (.315) | 21.0 (.827) | 3.6 (.142) | 6.3 (.248) | 13.0 (.512) | 1.0 (.039) | 500 |
| | DRVB5-6 | 5.0 (.197) | 5.3 (.209) | 10.0 (.394) | 22.0 (.866) | | | | | |
| | DRVB6-6 | 6.0 (.236) | 6.5 (.256) | 11.0 (.433) | 22.5 (.886) | | | | | |
| | DRVB8-6 | 8.0 (.315) | 8.4 (.331) | 14.0 (.551) | 26.0 (1.024) | | | | | |
| | DRVB10-6 | 10.0 (.394) | 10.5 (.413) | 18.0 (.709) | 28.0 (1.102) | | | | | |
| | DRVB12-6 | 12.0 (.472) | 13.0 (.512) | | | | | | | |